

## Die 2-Jahres Garantie

Auf die umseitig bezeichneten WEBER Kupplung gewähren wir 2 Jahre Garantie ab dem Kaufdatum gemäß unseren folgenden Bedingungen:

- Wir beheben innerhalb der Garantiezeit alle bei uns gemeldeten Schäden auf unsere Kosten, soweit die Schäden nachweislich auf einen Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- Reklamationen werden nur bearbeitet, sofern der Reklamationsware eine Rechnungskopie beiliegt.
- Fertigungsbedingte Abweichungen gelten nicht als Schäden.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass alle mangelhaften Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
- Die Verpackung beim Einsenden der Ware muss so gestaltet sein, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Die Fracht muss vom Versender getragen werden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.
- Die Kosten für die Rücksendung der ersetzten oder reparierten Ware werden von uns getragen. Die Garantieleistung tritt nicht in Kraft bei unsachgemäßer Behandlung.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- Die Garantiefrist für Ersatzteile endet auch mit der Garantiefrist für das ganze Produkt. Soweit die Haftung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sind alle Ansprüche auch aus Folgeschäden, ausgeschlossen.

Sollten Sie noch Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer WEBER- Kupplungsverbindung!

WEBER Technik GmbH



weber

Products & Components

## Montage ER-KUPPLUNG



E-mail: [info@weber-products.de](mailto:info@weber-products.de) • [www.weber-products.de](http://www.weber-products.de)

Stand: Januar 2008

Kupplung „ER“ für verschiebbare Rohloff-Ausfallenden  
Die „ER“ Kupplung ist eine Variante der bekannten „E“-Kupplung von Weber Technik.  
Die „ER“ Kupplung wird mit 2 M8-Schrauben und 2 Nord-Lockscheiben geliefert. Damit wird sie direkt an das verschiebbare Rohloff-Ausfallende Ihres Fahrrads montiert.

**Wichtiger Hinweis:**  
**Bitte beachten Sie, dass das Ausfallende bei der Montage nicht verrutscht.**


### Montage

1. Lösen Sie vorsichtig die Schrauben des linken Rohloff-Ausfallendes an Ihrem Fahrrad. Das Ausfallende darf dabei nicht verrutschen.
2. Setzen Sie die „ER“ Kupplung von außen auf das Ausfallende auf.
3. Schrauben Sie die „ER“ Kupplung und das Ausfallende mit den mitgelieferten Schrauben und den Nord-Lockscheiben am Rahmen fest. Achtung: Die beigelegten Nord-Lockscheiben müssen paarweise zwischen Schraubenkopf und Kupplung montiert werden. Sie dürfen nicht weggelassen werden! Sollten die Nord-Lockscheiben wider Erwarten nicht mehr paarweise zusammenkleben, montieren sie die Scheiben so, dass die Scheibenflächen nicht mit den feingerillten, sondern mit den treppenförmigen Seiten aneinander liegen.
4. Kontrollieren Sie, ob das Hinterrad gerade im Rahmen steht und korrigieren Sie gegebenenfalls auch den Sitz des Ausfallendes.

### Hinweise zu Weber-Kupplungen:

! Kehren sie nie auf der Stelle mit Ihrem Fahrrad-Anhänger-Gespann um.

! Der Winkel zwischen Fahrrad und Anhänger muss - auch beim Rangieren - immer größer als 90° sein. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises zerstören sie das Gelenkstück, da es bei kleinen Winkeln verbogen wird und brechen kann.



! Befestigen Sie immer das Fangband der Deichsel an einem Rahmenrohr Ihres Fahrrades. Spannen Sie es so, dass es zum einen nicht in die Speichen gelangen kann, zum anderen darf das Fangband das Fahrverhalten nicht negativ beeinflussen.