

Die 2-Jahres Garantie

Auf die umseitig bezeichneten WEBER Kupplung gewähren wir 2 Jahre Garantie ab dem Kaufdatum gemäß unseren folgenden Bedingungen:

- Wir beheben innerhalb der Garantiezeit alle bei uns gemeldeten Schäden auf unsere Kosten, soweit die Schäden nachweislich auf einen Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- Reklamationen werden nur bearbeitet, sofern der Reklamationsware eine Rechnungskopie beiliegt.
- Fertigungsbedingte Abweichungen gelten nicht als Schäden.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass alle mangelhaften Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
- Die Verpackung beim Einsenden der Ware muss so gestaltet sein, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Die Fracht muss vom Versender getragen werden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.
- Die Kosten für die Rücksendung der ersetzten oder reparierten Ware werden von uns getragen. Die Garantieleistung tritt nicht in Kraft bei unsachgemäßer Behandlung.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- Die Garantiefrist für Ersatzteile endet auch mit der Garantiefrist für das ganze Produkt. Soweit die Haftung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sind alle Ansprüche auch aus Folgeschäden, ausgeschlossen.

Sollten Sie noch Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer WEBER- Kupplungsverbindung!

WEBER Technik GmbH



weber

Products & Components

Montage EH-KUPPLUNG



Die EH-Kupplung ist eine Sondervariante der bekannten E-Kupplung von WEBER TECHNIK.

Die Kupplung „EH“ ist für den Einsatz an Rädern mit Hebie Hinterbauständer der Typ 661 (mit Stahlkopf) vorgesehen (Achtung! Nicht für Typ 662 mit Kunststoffkopf)!

Ist nur die Aufnahmeplatte (Lochabstand 40mm) an der Kettenstrebe vorhanden, kann die EH-Kupplung daran auch ohne Ständer angebaut werden. Dazu dann die mitgelieferten Muttern nutzen.

Die EH-Kupplung wird mit 2 M6-Schrauben, 2 Sperrkantscheiben, 2 Muttern, 2 Distanzhülsen und einer Distanzplatte geliefert. Damit wird sie direkt am Rahmen vor dem Ausfallende Ihres Fahrrads montiert.

Montage


1. Lösen Sie die Schrauben vom Hebie Hinterbauständer am linken Ausfallende Ihres Fahrrads.
2. Setzen Sie die „EH“ Kupplung von außen auf das Ausfallende auf. Je nach Rahmen müssen mitgelieferte Distanzhülsen bzw. die Distanzplatte in die Rahmennut zwischen Rahmen und Kupplungsblech gelegt werden.
3. Schrauben Sie die „EH“ Kupplung an das Ausfallende mit den mitgelieferten Schrauben an. Schraubenanziehmoment beträgt 10 Nm.

Achtung: Sind die Schrauben zu lang, müssen Sie gekürzt werden!

Hinweise zu Weber-Kupplungen:

! Kehren Sie nie auf der Stelle mit Ihrem Fahrrad-Anhänger-Gespann um.

! Der Winkel zwischen Fahrrad und Anhänger muss - auch beim Rangieren - immer größer als 90° sein. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises zerstören sie das Gelenkstück, da es bei kleinen Winkeln verbogen wird und brechen kann.



! Befestigen Sie immer das Fangband der Deichsel an einem Rahmenrohr Ihres Fahrrades. Spannen Sie es so, dass es zum einen nicht in die Speichen gelangen kann, zum anderen darf das Fangband das Fahrverhalten nicht negativ beeinflussen.

